

# Hoja de especificaciones técnicas

## Respirador contra Partículas 3M™, 9822, N95

### Características principales

- Calificación N95 aprobada por NIOSH
- Clip de nariz incrustado ajustable
- Estilo de pliegue plano vertical
- Diademas con grapas
- Válvula de exhalación Cool Flow™
- Embalado individualmente

### Composición del material

- Correas: poliisopreno elástico
- Broches: acero
- Clip de nariz: aluminio
- Cojín de nariz: polipropileno
- Filtro: polipropileno
- Endurecedor: polipropileno
- Cubierta de red: polipropileno
- Válvula: polipropileno y poliisopreno
- Este respirador no contiene componentes hechos de látex de caucho natural
- Peso aproximado del producto: 0,41 oz

### País de origen

Hecho en Brasil

### Usar para

- Use para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan 10 veces el PEL/OEL
- Siempre siga las *Instrucciones de uso* y úselo en la manera en que se indica



### No usar para

- NO lo use para gases y vapores, aerosoles de aceite, amianto, arsénico, cadmio, plomo, 4,4-metilendianilina (MDA) o chorro abrasivo
- NO lo use para concentraciones de partículas que excedan 10 veces el PEL/OEL
- NO lo use de ninguna manera no indicada en las *Instrucciones de uso*

### Aprobaciones y estándares

- Respirador de partículas N95 aprobado por NIOSH
- Cumple con los requisitos de NIOSH 42 CFR 84 N95 para una eficiencia mínima de filtración del 95 % contra aerosoles sólidos y líquidos que no contienen aceite.
- Número de aprobación de NIOSH: TC-84A-8088
- Factor de Protección Asignado (APF) de OSHA de 10

## Información sobre pedidos

Descripción	UPC	N.º de identificación	Respiradores/Caja	Cajas/estuche	Cada estuche
Respirador contra Partículas 9822	17891040279149	HC000669883	50	1	50

### Limitación de uso de tiempo

Reemplace el respirador cuando se ensucie, se dañe o sea difícil respirar con él.

### Vida útil y almacenamiento

- Cinco (5) años desde la fecha de fabricación
- Usar antes de la fecha en el cuadro en formato MM/AAAA
- Guardar los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos dañinos
- Almacenar a temperaturas entre 20 °C (-4 °F) y 30 °C (86 °F) y que no se exceda el 80 % de HR

### ¡ADVERTENCIA!

Este respirador ayuda a reducir la exposición a ciertos contaminantes transportados por el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las *Instrucciones de uso* proporcionadas como parte del empaque del producto. Siga todas las regulaciones locales. **El mal uso puede causar enfermedades o la muerte.** Para un uso correcto, consulte al supervisor y las *Instrucciones de uso*, o llame al Servicio Técnico 3M PSD en los Estados Unidos al 1-800-247-3941 y en México al 1-800-712-0646.

### Protocolos de prueba de ajuste aceptables

Ajustar el protocolo de prueba	¿Aceptable con este producto?
Protocolos cualitativos	Sacarina <input checked="" type="checkbox"/>
	Bitrex™ <input checked="" type="checkbox"/>
	Humo irritante <input type="checkbox"/>
	Acetato de isoamilo <input type="checkbox"/>
Protocolos cuantitativos	<input checked="" type="checkbox"/>



**3M**

#### División Seguridad Personal

3M Center, Building 0235-2W-70  
St. Paul, MN 55144-1000

Los productos 3M PSD son solo para uso ocupacional.

#### Para más información

**Argentina:**  
[www.3m.com.ar/SeguridadEnElTrabajo](http://www.3m.com.ar/SeguridadEnElTrabajo)  
54 (0) 348 465 9400

**Bolivia:**  
[www.3m.com.bo/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.bo/SeguridadIndustrial)  
(591-3) 315 9000

**Chile:**  
[www.3mseguridadindustrial.cl](http://www.3mseguridadindustrial.cl)  
600 300 3636

**Colombia:**  
[www.3m.com.co/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.co/SeguridadIndustrial)  
(+57 1) 410 8555

**Costa Rica:**  
[www.3m.co.cr/SeguridadIndustrial](http://www.3m.co.cr/SeguridadIndustrial)  
(506) 2277 1000

**Ecuador:**  
[www.3m.com.ec/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.ec/SeguridadIndustrial)  
(02) 401 3200

**El Salvador:**  
[www.3m.com.sv/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.sv/SeguridadIndustrial)  
(503) 2210 0888

**Guatemala:**  
[www.3m.com.gt/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.gt/SeguridadIndustrial)  
(502) 2379 3636

**Honduras:**  
[www.3m.com.hn/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.hn/SeguridadIndustrial)  
(504) 2551 8777

**Jamaica:**  
[www.3m.com/jm/WorkerSafety](http://www.3m.com/jm/WorkerSafety)  
876-920-1787

**Nicaragua:**  
[www.3m.com.ni/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.ni/SeguridadIndustrial)  
(505) 2265-2067

**Panamá:**  
[www.3m.com.pa/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.pa/SeguridadIndustrial)  
(507) 302-8100

**Paraguay:**  
[www.3m.com.py/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.py/SeguridadIndustrial)  
(595-21) 612-07

**Perú:**  
[www.3m.com.pe/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.pe/SeguridadIndustrial)  
(511) 224 2728

**Rep. Dominicana:**  
[www.3m.com.do/SeguridadIndustrial](http://www.3m.com.do/SeguridadIndustrial)  
809 530 6560

**Trinidad & Tobago:**  
[www.3m.com.tt/WorkerSafety](http://www.3m.com.tt/WorkerSafety)  
1 (868) 624 8610

**Uruguay:**  
[www.3m.com.uy/SeguridadEnElTrabajo](http://www.3m.com.uy/SeguridadEnElTrabajo)  
(598 2) 628 36 36 int 237

**Venezuela:**  
[www.3m.com.ve/EPP](http://www.3m.com.ve/EPP)  
(58212) 967 81 11