

SPARKPLUGS®

TAPONES DE ESPUMA

NRR
33
dB

6654 SparkPlugs
Con cordón



6604 SparkPlugs
Sin cordón



6615 SparkPlugs
Detectable de Metal
Con cordón

AJUSTE CÓMODO Y SUAVE

Los tapones auditivos Sparkplugs están hechos de espuma extra-suave y además son extra-ligeros. Su forma cónica se ajusta fácilmente en el canal auditivo, y sella suave y cómodamente sin presión. Son tan cómodos que se olvidará de que está usando tapones para los oídos.

PROBADO INDEPENDIEMENTE: NRR 33

Los tapones Sparkplugs ofrecen un alto Nivel de Reducción de Ruido NRR 33, haciéndolos adecuados para los ambientes más ruidosos. Al mismo tiempo que presentan un aspecto llamativo, proporcionan una protección seria.

VERSIÓN DETECTABLE DE METAL

SparkPlugs también vienen en una presentación detectable de metal que tiene un nuevo cordón también detectable de metal. El color azul brillante es perfecto para aplicaciones de procesamiento de alimentos. El balín metálico dentro de la espuma del tapón elimina cualquier ruido al metal expuesto. El cojinete con balines y el cordón están en agujeros separados de modo que los tapones auditivos permanecen detectables incluso si se retira el cordón. Los tapones vienen con el cordón para evitar su pérdida.

CARACTERÍSTICAS

- 100% libre de PVC.
- Probado independientemente obteniendo el mayor NRR 33.
- Espuma extra suave de baja presión para una mayor comodidad y ajuste.
- La forma cónica para facilitar su inserción y extracción en el canal auditivo.
- Diseñado para entrar incluso por conductos auditivos muy pequeños.
- Superficie lisa no irritante.
- Busque las rayas y remolinos de colores exclusivos como símbolo de calidad Moldex



6644 SparkPlugs,
PlugStation
Sin cordón



6645 SparkPlugs,
PlugStation
Sin cordón



6880 SparkPlugs,
PlugStation
Con cordón



6881 SparkPlugs
Detectable de Metal,
PlugStation
Con cordón



TAPONES DE ESPUMA

| NÚMERO DE PRODUCTO | EMPAQUE | CARTÓN |
|---|---------------------------|----------------------------|
| 6604 SparkPlugs, sin cordón | 200 Pares por caja | 10 Cajas por cartón |
| 6654 SparkPlugs, con cordón | 100 Pares por caja | 20 Cajas por cartón |
| 6615 SparkPlugs, con cordón detectable de metal | 100 Pares por caja | 20 Cajas por cartón |
| 6644 SparkPlugs PlugStation | 250 Pares por dispensador | 6 Dispensadores por cartón |
| 6645 SparkPlugs PlugStation | 500 Pares por dispensador | 4 Dispensadores por cartón |

INFORMACIÓN DE ATENUACIÓN SPARKPLUGS

Probado de acuerdo con ANSI S3.19-1974 por Michael & Assoc., Inc. State College, PA.

| Frecuencia (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR 33 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Datos de Atenuación (dB) | 42.3 | 43.7 | 46.6 | 40.9 | 38.6 | 44.7 | 46.9 | 49.3 | 48.3 | |
| Desviación Estándar (dB) | 5.0 | 6.0 | 5.8 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | |

GARANTÍA LIMITADA: AVISO IMPORTANTE AL CONSUMIDOR

Esta garantía limitada se hace en lugar de las garantías de mercadeo, aplicación para un propósito particular y en lugar de todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otro tipo de garantía que cubra más allá de la descripción dada en la parte frontal de la caja del producto. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas en los productos que sean vendidos por la empresa. **RECURSOS EXCLUSIVOS:** Los daños ocasionados por el incumplimiento de esta garantía están limitados al reemplazo de dicha cantidad de productos de Moldex mientras se compruebe que los defectos fueron de fábrica. Con excepción de las provisiones anteriores, Moldex no será culpable o responsable por cualquier pérdida, daño o responsabilidad directa, indirecta, especial o consecuente que resulte de la venta, uso o abuso, o de la incapacidad de usar este producto por el usuario.

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
2. Si no se siguen todas las instrucciones podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
3. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
4. La sobreprotección puede ser peligroso. El usuario debe ser capaz de oír señales de advertencia.
5. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
6. Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
7. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado.
8. El incumplimiento de estas advertencias podría causar lesiones graves o la muerte.
9. Los taponos auditivos Sparkplugs sólo deben utilizarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud locales aplicables.

LÍNEA DE AYUDA PARA SERVICIOS TÉCNICOS:

Moldex provee toda la asistencia técnica requerida en cuanto al programa de Protección Auditiva. Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500. En América Latina al +52 442 234-1230. En México 01-800-836-5654.

EXPERTOS EN SEGURIDAD

DISTRIBUIDO POR:



MOLDEX AMÉRICA LATINA LÍNEA DE ATENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO

Tel. +52 (442) 234 1230
Fax. +52 (442) 234 1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

