



GUANTES INTERNACIONALES

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

- HC-352

Descripción y materiales:

- Guante tejido de HPPE confort con recubrimiento de nitrilo espumado en palma.

Beneficios y Cualidades:

- Alta resistencia al corte y abrasión.
- Excelente agarre en piezas lubricadas.
- Excelente destreza y flexibilidad.
- Recubrimiento respirable.
- Alta resistencia a lubricantes y grasas.

Aplicaciones:

- Industria automotriz.
- Industria metal mecánica.
- Ensamblajes y subensambles metalicos.
- Ensamblajes mecánicos.
- Manejo y colocacion de piezas con filos o aristas cortantes.
- Operaciones con alta presencia de lubricantes o grasas
- Industria de la construccion

Referencias:

- EN388:2016: Riesgos mecánicos.
- ASTM F2992-15: Resistencia al corte.



T -5 a 10

EN 388: 2016



4 5 4 3 D



-- g

120 pares



SATISFACER SUS NECESIDADES DE PROTECCIÓN ES NUESTRA MISIÓN



GUANTES INTERNACIONALES

Dimensiones / Tolerancia +/- 5 %



Modelo	Talla	Longitud (mm)	Color de Over
HC-352/5	5	205	Negro
HC-352/6	6	210	Rojo
HC-352/7	7	215	Amarillo
HC-352/8	8	225	Gris
HC-352/9	9	235	Verde
HC-352/10	10	245	Café



120 pares

Modelo	Docenas x caja	Diemnsiones de caja
HC-352/5	10	
HC-352/6	10	
HC-352/7	10	
HC-352/8	10	
HC-352/9	10	
HC-352/10	10	

EXPERTOS EN SEGURIDAD

Equipos de Protección Personal

Recomendaciones:

- No exponerse a sierras cortantes
- No es apto para riesgos termicos
- No es apto para el manejo de químicos



SATISFACER SUS NECESIDADES DE PROTECCIÓN ES NUESTRA MISIÓN